

Linha All Work

100AWORKF CA BR

Cód. Comercial: 700385 – CA 40754

Bota ocupacional de cano longo tipo D, classificação II, impermeável, confeccionada em material polimérico (PVC), com forração interna, na cor branca.



Segmentos



Modelo com Laudos (IPT) com aprovação em alguns produtos químicos.

F – TOLUENO

G – DIETILAMINA

J – N-HEPTANO

K – SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40%

N – ÁCIDO ACÉTICO 99%

O – HIDRÓXIDO DE AMÔNIA 25%

P – PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 30%

Q – ISOPROPANOL

R – HIPOCLORITO DE SÓDIO (13+/-)% COM CLORO ATIVO

Construção do calçado

Solado Full grip antiderrapante, constituído de uma camada de material polimérico (PVC), com densidade 1,0g/cm³, além de ser resistente ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Categoria SRC).

Cabedal Confeccionado em PVC (Policloreto de Polivinila), na cor branca, com fechamento total.

Cor Branca

Numeração Conjulgada: 33/34 - 35/36 - 45/46 - 47/48

Numeração Simples: 37 ao 44

Forro Interno Tecido não tecido 98% Poliéster e 2% elastômero.

Obs: os calçados isolantes da classe II possuem a finalidade de isolamento em instalações elétricas para pequenos reparos e em baixas voltagens. Classe OO: Tensão máxima de uso: 500V (CA) ou 750 (CC)

Especificação Técnica

Requerimento NBR ISO 20347:2015 / BSEN 50321:2000 / Classificação II

Validade 36 meses

Nota: A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Peso por pé de calçado 0,856 kg

Altura do cano 320mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Saco plástico Individual (600x440mm) em caixas coletivas
Tamanhos: C 460mm x L 325mm x A 376mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI](#)