

Linha Verterntes Mais

95B22 A

Cód. Comercial: 700400 – CA: 41427

Botina de segurança com biqueira de aço ,colarinho acolchoado, confeccionada em couro , fechamento em cadarço , forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Área
de Produção



Construção
Civil



Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal , sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³ mais resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas .

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J , com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva .

Palmita de montagem : Costurada ao cabedal pelo sistema strobel , em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmita higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 33 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 36 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,433Kg

Altura do cano 125mm
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.