

Linha Agriwork

55AG19 EC NCE

Cód. Comercial: 700439 – CA 42020

Botina ocupacional com fechamento em elástico recoberto nas laterais, confeccionada em couro nobuck e forração interna em tecido não-tecido.



Segmentos



Agrícola



Prestadoras
de Serviços



Áreas
Administrativas

Construção do calçado

Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 0,9 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC)

Cabedal Couro nobuck marrom café 14 a 16 linhas.

Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira True-line = Citoplástico ativado a 200°C, aplicada a quente pelo processo de fusão a gáspea, espessura de 0,9mm.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Palmilha higiênica Anatômica conformada em EVA antifugo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm

Numeração PU Bidensidade 33 a 47

Cor Marrom Café

Especificação Técnica

Requerimento NBR ISO 20347:2015

Validade em uso 60 meses

Nota: A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Peso por pé de calçado 0,310kg

Altura do cano 122mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Tamanhos: C 340mm x L 28mm x A 13mm (Caixa individual)

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva até 10 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI!](#)