

# Linha Pro-Alimentícia

## 70C32 FRI PDG BP

Cód. Comercial: 700084 – CA:32208

Coturno ocupacional com biqueira de plástico, confeccionado em microfibras, fechamento por inteiro, forração interna e solado bidensidade.



### Segmentos



Alimentícia



Frigoríficos

### Construção do Calçados

**Solado** : Constituído de duas camadas Poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com a densidade de 0,4g/cm<sup>3</sup> proporcionando maior conforto, e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0/cm<sup>3</sup>, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3 mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

**Cabedal**: Confeccionado em microfibras Mmicro com espessura de 17 a 19 linhas.

**Contraforte**: Termoplástico 1,5mm

**Foro de gáspea e suador**: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

**Biqueira**: Plástico injetado em polipropileno, com espessura de 1,5mm.

**Obs**: este tipo de biqueira não tem as mesmas características de segurança do que a biqueira de aço.

**Palmilha de montagem** : Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

**Palmilha higiênica**: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

**Cor**: Branco

**Numeração Simples**: 33 a 47

### Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0, 526Kg

Altura do cano 260mm  
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:

- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.