

Linha Verterntes Mais

95B19 A PA

Cód. Comercial: 700410 – CA: 41430

Botina de segurança com biqueira de palmilha de aço, dorso acolchoado, confeccionada em 100% couro, fechamento em elástico nas laterais, forração interna e solado bidensidade.



Segmentos



Área
de Produção



Construção
Civil



Serviços
Gerais

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e a 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³ mais resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte: Termoplástico 1,5mm

Foro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm

Biqueira: Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Palmilha de montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0mm.

Palmilha higiênica: em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

Cor: Preto

Numeração Simples: 33 a 47

Informações Técnicas

Aprovação NBR ISO 20345:2015

Validade 60 meses – A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,405Kg

Altura do cano 113mm
(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.)

Embalagem:
- Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva até 5 pares)
- Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Para informações sobre garantia dos calçados clique aqui.