

Linha Office TXT

72B29-TXT-E-BP-LR

Cód. Comercial: 701744 – CA: 52121

Bota ocupacional com biqueira termoconformada, colarinho acolchoado, confeccionada em material têxtil ecológico e hidrofugado, proveniente de garrafa PET, fechamento em cadarço, forração interna e solado tênis bidensidade.



Segmentos



**Áreas
Administrativas**



**Serviços
Gerais**



Elétrica

Construção do Calçados

Solado: Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/ cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).

Cabedal: Têxtil hidrofugado com taloneira em couro nobuck hidrofugado, 15/17 linhas.

Cor: Preto/Laranja

Numeração: 33 à 47

Forro de gáspea e suador: Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Biqueira: Confeccionada em peça termoconformada resinada, com base em Non Woven, colada na gáspea, com formato anatômico (toe-box).

Palmilha de Montagem: Costurada ao cabedal pelo sistema strobrel, em poliéster agulhado e resinado com espessura de 2.0 mm.

Palmilha Higiênica: Soft Bed PU em PU injetado, proporcionando perfeita adequação aos pés e maior conforto, evitando a fadiga muscular. Sua superfície em microporos proporciona maior absorção e dessorção de suor.

Informações Técnicas

Requerimento NBR ISO 20347:2015 / NBR ISO 16603:2017

Validade 36 meses – : A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado.

Peso por pé de calçado 0,333Kg.

Altura do cano 150mm;

(Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40

Embalagem:

- Tamanhos: C 34mm x L 28mm x A 13mm
(Caixa individual)

- Tamanhos: C 345mm x L 595mm x A 536mm
(Caixa coletiva para até 14 pares)

[Para informações sobre garantia dos calçados, clique aqui](#)

marluvas.com.br
+55 (32) 3693-4000

